


PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X40


TEGELS 40X40

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²
40x40x5	18,80	6.25
40x40x6	22,56	6.25
40x40x7	26,32	6.25
40x40x8	30,08	6.25



TEGELS 20X40

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	machinaal pakket
20x40x5	9,40	12.5	-
20x40x6	11,28	12.5	+
20x40x7	13,16	12.5	-
20x40x8	15,04	12.5	-



MACHINAAL PAKKET

- + = Leverbaar
 - = Niet leverbaar

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirtegels 40x40 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
PERLANO	Uitgewassen natuurlijke deklaag met parelmoer en grove natuursteen.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X40

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026



Frans rood



Rood



Geel




Zand



Terra



Wit



Groen



Blauw


LAVARO




Urban 400




Urban 401




Urban 402



Urban 404




Urban 406




Grijs 012




Grijs 015



Grijs/glisando
020



Grijs/zwart 032




Grijs/geel/
glisando 055




Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 107




Zwart 110



Zwart 131




Zwart/glisando
121




Zwart/glisando
155




Zwart/glisando
156



Zwart/glisando
160



Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Rood 210



Rood/zwart 250



Rood/zwart/grijs
280



Bruin 300



Geel 410



Geel/glisando
415




Geel/grijs 450




Gewassen imitatie
graniet 460



Terra/glisando
615



Wit/zwart 705




Wit/glisando 715

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X40

PERLANO



Giallo verde 503




Giallo verde 504



Nero verde 505



Grigio 095



Bianco 089




*Terra marrone
087*


BRECCIA




Grigio 600




Antracite 618




Antracite 620



Bianco 630



Giallo 613



Giallo grigio 660



Ambrogio 670




Terra 680




Cottio 690



Tagenta A




Tagenta b



Tagenta c



Tagenta d



Tagenta e



Mica grigio 100




Mica grigio 110



Mica grigio 120

METALLO



Metallo oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X40

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.
 Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 KN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 KN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavano of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavano en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

