


PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X60

TEGELS 40X60

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	facet
40x60x5	28,20	4.17	-
40x60x6	33,84	4.17	KF
40x60x7	39,48	4.17	-
40x60x8	45,12	4.17	KF



VERKLARING FACET

KF = Klein facet

MACHINAAL PAKKET

+ = Leverbaar
 - = Niet leverbaar

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirtegels 40x60 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
PERLANO	Uitgewassen natuurlijke deklaag met parelmoer en grove natuursteen.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026



Frans rood



Rood




Geel




Zand



Terra



Wit



Groen



Blauw


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X60


LAVARO




Urban 400




Urban 401




Urban 402




Urban 404




Urban 406




Grijs 012




Grijs 015




Grijs/glisando
020



Grijs/zwart 032




Grijs/geel/
glisando 055




Grijs bont 070



Zwart 100




Zwart 107




Zwart 110




Zwart 131




Zwart/glisando
121




Zwart/glisando
155




Zwart/glisando
156



Zwart/glisando
160



Zwart/grigio 120




Zwart/groen 130




Zwart/grijs 140



Rood 210



Rood/zwart 250



Rood/zwart/grijs
280



Bruin 300



Geel 410



Geel/glisando
415



Geel/grijs 450




Gewassen imitatie
graniet 460



Terra/glisando
615



Wit/zwart 705




Wit/glisando 715


PERLANO



Giallo verde 503




Giallo verde 504



Nero verde 505



Grigio 095




Bianco 089




Terra marrone
087

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X60


BRECCIA




Grigio 600




Antracite 618




Antracite 620




Bianco 630



Giallo 613



Giallo grigio 660



Ambrogio 670




Terra 680




Cottio 690




Tagenta A




Tagenta b



Tagenta c




Tagenta d



Tagenta e



Mica grigio 100




Mica grigio 110



Mica grigio 120

METALLO



Metallo oxi

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestrakte oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 40X60

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 KN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 KN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavano of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavano en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

