


PRODUCTLIJN SPARINGTEGELS


SPARINGTEGELS 15X30

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
15x30x6	R=2,75	6,35	GF
15x30x6	R=5,25	5,70	GF
15x30x6	R=9,25	4,50	GF
15x30x7	Ø 8,00	7,40	GF




SPARINGTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
30x30x6	Ø 12,50	10,96	F
30x30x6	Ø 14,00	10,20	F
30x30x6	Ø 15,00	10,20	F
30x30x6	15x15	9,80	F
30x30x6	Ø 17,50	9,30	F
30x30x6	Ø 20,00	8,26	F
30x30x6	Ø 21,50	7,57	F
30x30x6	Ø 23,00	6,50	F
30x30x7	Ø 8,50	14,81	F
30x30x7	Ø 9,00	13,80	F




SPARINGTEGELS 30X45

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
30x45x8	Ovaal 37x27	17,50	F




SPARINGTEGELS 30X60

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
30x60x10	Ovaal 37x27	32,50	F



SPARINGTEGELS 45X45

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
45x45x8	Ø 20,00	32,60	F
45x45x8	Ø 24,00	29,60	F




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SPARINGTEGELS


SPARINGTEGELS 50X50

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
50x50x8	Ø 33,00	30,32	F



SPARINGTEGELS 50X60

afmetingen (cm)	sparing in cm	gewicht (kg)	facet
50x60x8	Ø 20,00	50,50	GF
50x60x8	20x20	39,59	GF
50x60x8	36x26	38,59	GF
50x60x8	38x28	36,22	GF
50x60x8	Ovaal 37x27	38,59	GF



VERKLARING FACET













F = Facet
 GF = Groot facet

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sparingtegels is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD

					
<i>Blauw</i>	<i>Lichtgrijs</i>	<i>Donkergrijs</i>	<i>Zwart</i>	<i>Hardsteen 026</i>	<i>Frans rood</i>
					
<i>Rood</i>	<i>Geel</i>	<i>Zand</i>	<i>Terra</i>	<i>Wit</i>	<i>Groen</i>

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SPARINGTEGELS

LAVARO



Urban 400



Urban 401



Urban 402



Urban 404



Urban 406



Grijs 012



Grijs 015



Grijs/glisando 020



Grijs/zwart 032



Grijs/geel/glisando
055



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart 107



Zwart 110



Zwart 131



Zwart/glisando 121



Zwart/glisando 155



Zwart/glisando 156



Zwart/glisando 160



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Rood 210



Rood/zwart 250



Rood/zwart/grijs 280



Bruin 300



Geel 410



Geel/glisando 415




Geel/grijs 450




Gewassen imitatie
graniet 460



Terra/glisando 615



Wit/zwart 705



Wit/glisando 715

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SPARINGTEGELS

VERWERKINGSADVIES

Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaide oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 kN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 kN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 kN

NB: Tegels met deklagen als Lavaró of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavaró en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.