


PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 12


GAZONBANDEN 12X25 KWARTROND

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
12x25	100	68,74	HD




GAZONBOCHTBANDEN 12X25 KWARTROND

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	53,98	4	HD
1,00	78,5	53,98	8	HD
2,00	78,5	53,98	16	HD
3,00	78,5	53,98	24	HD
4,00	78,5	53,98	32	HD
6,00	78,5	53,98	48	HD
8,00	78,5	53,98	64	HD
10,00	78,5	53,98	80	HD
15,00	78,5	53,98	120	HD
0,38 inw	60	41,54	4	HD
1,00 inw	78,5	53,98	8	HD
2,00 inw	78,5	53,98	16	HD
3,00 inw	78,5	53,98	24	HD
4,00 inw	78,5	53,98	32	HD
6,00 inw	78,5	53,98	48	HD
8,00 inw	78,5	53,98	64	HD
10,00 inw	78,5	53,98	80	HD
15,00 inw	78,5	53,98	120	HD



GAZONBAND HOEKSTUKKEN 12X25 KWARTROND

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	45	41,12	HD
90° inw	33	53,62	HD



VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 12


UITERLIJKHEDEN

De productlijn Gazonbanden 12 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:


STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
-----------	--

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen bij overgangen met hoogteverschil, zoals:

- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.