


PRODUCTLIJN RUBBER VEILIGHEIDSTEGELS

RUBBER VEILIGHEIDSTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	facet
30x30x8 ¹	11,80	F

¹ De rubberveiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1.60m).



VERKLARING FACET

F = Facet

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Rubber veiligheidsstegels is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

RUBBER	Kap van Styreen Butadeen (SBR) verankerd in beton.
--------	--

KLEUREN

RUBBER



Geel



Zwart

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.